

ACCESSOIRES POUR TIRAGE DE CÂBLES

TIRE CÂBLE



Fermé simple boucle



Diamètre mm	CRM kg	Longueur mm	Poids/pce kg
10 à 20	1,860	750	0,17
20 à 30	1,990	900	0,25
30 à 40	2,900	900	0,35
40 à 50	4,250	950	0,60
50 à 65	4,250	1,000	0,65
65 à 80	5,700	1,000	0,80
80 à 95	5,700	1,100	0,90
95 à 110	5,700	1,100	1,30
110 à 125	5,700	1,200	1,30

Ouvert double boucle



10 à 20	1,860	750	0,25
20 à 30	1,990	900	0,27
30 à 40	2,900	900	0,41
40 à 50	4,250	950	0,60
50 à 65	4,250	1,000	0,70
65 à 80	5,700	1,000	0,82
80 à 95	5,700	1,100	0,90
95 à 110	5,700	1,100	1,40
110 à 125	5,700	1,200	1,40

Ouvert boucle déportée



10 à 20	1,860	750	0,20
20 à 30	1,990	900	0,25
30 à 40	2,900	900	0,40
40 à 50	4,250	950	0,55
50 à 65	4,250	1,000	0,65
65 à 80	5,700	1,000	0,75
80 à 95	5,700	1,100	0,85

Double boucle à lacet



10 à 20	1,860	750	0,20
20 à 30	1,990	900	0,25
30 à 40	2,900	900	0,37
40 à 50	4,250	950	0,63
50 à 65	4,250	1,000	0,87
65 à 80	5,700	1,000	0,91
80 à 95	5,700	1,100	0,95

Simple boucle à lacet



10 à 20	1,860	750	0,20
20 à 30	1,990	900	0,25
30 à 40	2,900	900	0,37
40 à 50	4,250	950	0,63
50 à 65	4,250	1,000	0,87
65 à 80	5,700	1,000	0,91
80 à 95	5,700	1,100	0,95

EMERILLON N°2 POUR POSE DE CÂBLE SOUTERRAIN

Dimensions		Charge de rupture kg	Poids kg
Diamètre / longueur mm	Largeur de chape mm		
16/70	7,5	1100	0,08
22/90	9,5	1900	0,16
30/120	11	3800	0,50
35/120	11	4000	0,80
50/160	15	9000	1,30



EMERILLON N°3 POUR LIGNE AÉRIENNE

Dimensions		Charge de rupture kg	Poids kg
Diamètre / longueur mm	Largeur de chape mm		
18/90	6	2100	0,10
25/109	9	4500	0,30
30/128	12	6000	0,50
35/137	12	9000	0,70
40/156	14	15000	1,00
55/187	20	18000	2,30
60/217	23	22500	3,20