


COUPLEUR SANGLE, GRADE 80 EXCEL®





Caractéristiques

- Matière : acier allié, classe 80, trempé et revenu
- Coefficient de sécurité : 4 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
- Certificat : 2.1 / 2.2 / 3.1 / MPI^b

CMU Tonnes	Largeur a mm	Diamètre axe b mm	Largeur c mm	Longueur intérieure d mm	Largeur extérieure e mm	Longueur f mm	Epaisseur g mm	Largeur extérieure h mm	Poids unitaire
2	14	9	33	35	23	66	15	59	0,18
3,2	18	13	44	45	30	86	20	75	0,37
5,4	22	16	57	59	38	107	25	94	0,72
8,2	28	20	70	72	48	133	31	117	1,35

MAILLON DE JONCTION SANGLE, GRADE 80 EXCEL®



Caractéristiques

- Matière : acier allié, classe 80, trempé et revenu
- Coefficient de sécurité : 4 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale

Pour chaîne diamètre	CMU	Diamètre a mm	Largeur extérieure b mm	Largeur intérieure c mm	Longueur intérieure d mm	Longueur e mm	Largeur intérieure f mm	Diamètre œil g mm	Epaisseur h mm	Poids unitaire kg
7-8	2	9	66	19	21	61	40	14	14	0,31
10	3,2	12	76	25	24	74	45	19	15	0,51
13	5,4	16	87	30	30	91	51	24	19	1,01

CROCHET "JOKER"

Mise en place facile sur une élingue ronde



CMU (t.)	Couleur	Poids (kg)
1	Violet	0,7
2	Vert	1,2
3	Jaune	2,2
4	Gris	4,5
5	Rouge	4,5
6	Marron	4,5
8	Bleu	9,7
10	Orange	9,7